Tensorflow Lite : Implémentations des opérateurs optimisés

Thaddée BRICOUT

CEA/DRT/LIST/DSCIN/LFIM / Grenoble

10 mai 2022

Sommaire

1 Rappel IA

- Rappel IA : Exemple de classifieurs classiques
- Rappel IA : Exemple : le réseau de neurones convolutifs
- Rappel IA : Les réseaux de neurones, comment ça marche ?
- Rappel IA : Utilisation d'un réseau de neurones

2 Tensorflow

- Tensorflow : Qu'est-ce que c'est ?
- Tensorflow : Création d'un réseau de neurones

3 Tensorflow Lite

- Tensorflow lite : Pourquoi ce choix ?
- Tensorflow lite : Organisation de la bibliothèque C++
- Tensorflow lite : Exemple d'un opérateur générique : La convolution
- Tensorflow lite : Fonctionnement de l'Inférence

4 Conclusion

- Conclusion : Les étapes pour l'implémentation des opérateurs optimisés
- Avez-vous des questions?

Rappel IA : Exemple de classifieurs classiques

Exemples de données d'entrées

- Pression sanguines
- Températures
- Taux d'oxygène dans le sang

Analyse discriminante linéaire

K plus proche voisins

Rappel IA : Exemple : le réseau de neurones convolutifs

Architecture standard d'un réseau à convolutions

Rappel IA : Les réseaux de neurones, comment ça marche ?

Fonctionnement d'un neurone

Exemple de fonctions d'activations

Architecture d'un réseau de neurones

Rappel IA : Utilisation d'un réseau de neurones

Construction d'un réseau de neurones -> Learning

- Confection d'un dataset de données préalablement classé
- Création de l'architecture du réseau
- Apprentissage du modèle
 - Exécution du modèle sur les données d'apprentissages
 - Ajustement des poids du modèle en fonction du résultat (Rétropropagation)
- Validation du modèle

Déploiement d'un réseau de neurones -> Inférence

- Exécution de l'inférence du réseau
- Prédiction sur des données inconnues

Réseau de neurones

Tensorflow : Qu'est-ce que c'est ?

Caractéristiques de Tensorflow

- Interface de développement haut niveau
- Plusieurs langages possibles
- Compatibilité multiplateforme
- Grande documentation
- Beaucoup d'outils associés

Tensorflow : Création d'un réseau de neurones

Implémentation d'un réseau de neurones sous Tensorflow

```
model = models.Sequential()  
model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(32, 32, 3)))  
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))  
model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))  
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))  
model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
```

Représentation graphique d'un réseau de neurones

Tensorflow lite : Pourquoi ce choix ?

Les intérêts de TensorFlow lite pour microcontrôleurs

- Exécution uniquement de l'inférence
- Léger
- Codé en C++
- Possibilité d'implémenter des opérations optimisées
- Possibilité de compiler pour une cible spécifique

Tensorflow lite : Organisation de la bibliothèque C++

Le noyau generique de Tensorflow Lite

- Contient le code générique des opérations présentes dans le framework
- Les fonctions sont appelé lors de l'exécution de l'inférence

Le noyau pour microcontrôleur

- Appel la fonction du noyau générique en fonction des paramètres (ex : types de données)
- Contient des fonctions génériques et des fonctions optimisées pour des architectures spécifiques
- Possibilité de rajouter des opérations optimisées et adapté pour la C-SRAM

Résultat du profiling de la détection de personnes

Each sample counts as 0.01 seconds.

% time	cumulative seconds	self seconds	calls	self ms/call	total ms/call	name
81.84	0.54	0.54	112	4.82	4.82	tflite::reference_integer_ops::ConvPerChannel(tflite::ConvParams con
18.19	0.66	0.12	112	1.07	1.07	tflite::reference_integer_ops::DepthwiseConvPerChannel(tflite::Depth
0.00	0.66	0.00	21905	0.00	0.00	flatbuffers::Table::GetOptionalFieldOffset(unsigned short) const
...	...	...		...	...	

Tensorflow lite : Exemple d'un opérateur générique : La convolution

```
for (int batch = 0; batch < batches; ++batch) {
  for (int out_y = 0; out_y < output_height; ++out_y) {
    const int in_y_origin = (out_y * stride_height) - pad_height;
    for (int out_x = 0; out_x < output_width; ++out_x) {
      const int in_x_origin = (out_x * stride_width) - pad_width;
      for (int out_channel = 0; out_channel < output_depth; ++out_channel) {
        auto group = out_channel / filters_per_group;
        float total = 0.f;
        for (int filter_y = 0; filter_y < filter_height; ++filter_y) {
          const int in_y = in_y_origin + dilation_height_factor * filter_y;
          for (int filter_x = 0; filter_x < filter_width; ++filter_x) {
            const int in_x = in_x_origin + dilation_width_factor * filter_x;

            // Zero padding by omitting the areas outside the image.
            const bool is_point_inside_image =
              (in_x >= 0) && (in_x < input_width) && (in_y >= 0) &&
              (in_y < input_height);

            if (!is_point_inside_image) {
              continue;
            }
            for (int in_channel = 0; in_channel < filter_input_depth;
                 ++in_channel) {
              float input_value =
                input_data[Offset(input_shape, batch, in_y, in_x,
                                  in_channel + group * filter_input_depth)];
              float filter_value = filter_data[Offset(
                filter_shape, out_channel, filter_y, filter_x, in_channel)];
              total += (input_value * filter_value);
            }
          }
        }
        float bias_value = 0.0f;
        if (bias_data) {
          bias_value = bias_data[out_channel];
        }
        output_data[Offset(output_shape, batch, out_y, out_x, out_channel)] =
          ActivationFunctionWithMinMax(total + bias_value,
                                       output_activation_min,
                                       output_activation_max);
      }
    }
  }
}
```

Tensorflow lite : Fonctionnement de l'Inférence

Instance de la Classe MicroInterpreter

- Initialisation
 - Ajout du modèle entrainer préalablement avec Tensorflow
 - Chargement des opérations nécessaires à l'inférence
 - Création du graphe à partir du modèle
- Ajout du tenseur d'entrée
- Exécution de l'inférence avec la fonction Invoke
- Récupération des sorties

Conclusion : Les étapes pour l'implémentation des opérateurs optimisés

- 1 Comprendre les spécificités de la cible (ici : la C-SRAM)
 - Vectorisation
 - Transferts de données
- 2 Comprendre le fonctionnement de Tensorflow Lite
- 3 Identifier l'emplacement pour les modifications
- 4 Choisir les opérations les plus pertinentes à optimiser en fonction de l'application
 - Connaissance de l'application
 - Profiling d'exemples
 - Analyses des modèles
- 5 Implémenter les optimisations
- 6 Évaluer les modifications

Avez-vous des questions?